

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens EG-richtlijn 91/155/EEG

Afdrukdatum: 09.04.2006

herziening van: 09.04.2006

### 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

- Identificatie van de stof
- Handelsnaam: **Robson Fixan**
- Gebruik van het produkt: **Vloerreiniger**
- Leverancier:  
Robson Benelux BV  
Postbus 155  
6710 BD Ede  
Telefoon: 0318-632185 Fax: 0318-624511
- Inlichtingen: **Raadpleeg veiligheidsinformatieblad**
- Telefoonnummer van fabrikant in noodgevallen: +49-91 76-98 05-0

### \* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- Chemische omschrijving
- Omschrijving: Mengsel uit volgende aangegeven stoffen met ongevaarlijke toevoegingen.

#### - Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: n.v.	Alkylbenzeensulfonaat	Xi; R 36/38	1-<20%
-CAS: n.v.	Mengsel etherische oliën	Xn: 10/22	1-20
-			
CAS: 64-17-5	Ethanol		15-30

#### - Chemische omschrijving % Bereik MAC waarde TRK waarde

- MAC waarde: 1000 ppm	
-	

#### - Aanvullende verwijzing:

### 3 Risico's

- Risico



Xi: Irriterend.

#### - Bijzondere risico's voor de mens en milieu:

- Zie punt 15
- Zie punt 12
- R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
- Gebruik: Vorming van ontvlambare damp/luchtmengsels mogelijk.
- Inademing van damp kan narcotiserend werken.

### 4 Eerste hulpmaatregelen:

- Algemene maatregel: Met produkt verontreinigde kleding verwijderen.
- Inademing:  
Persoon in de frisse lucht brengen  
Persoon uit gevarezone brengen.
- Huidcontact: **Grondig met water wassen, bij huidirritatie arts waarschuwen.**
- Oogcontact:  
Enkele min. met overvloedig water spoelen (oogdouche), direct arts waarschuwen.
- Inslukken:  
Geen braken opwekken en direct deskundig medisch advies inwinnen.  
In alle gevallen het veiligheidsinformatieblad meenemen.

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens EG-richtlijn 91/155/EEG

Afdrukdatum: 09.04.2006

herziening van: 09.04.2006

**Handelsnaam: Robson Fixan**

(vervolg van pagina 1)

### \* 5 Brandbestrijding maatregelen

- **Geschikte blusmiddelen:** Waterstraal, alcoholbestendig schuim.
- **Ongeschikte blusmiddelen:**  
n.v.t.
- **Speciale chemische blootstellingsrisico's die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf,** de verbrandingsprodukten of de vrijkomende gassen: Ontvlambare damp/luchtmengsel.  
Bij brand kunnen ontstaan: Irriterende gassen - Gassen die schadelijk zijn voor de gezondheid - Kooloxyden.
- **Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:**  
Afhankelijk van de grote van de brand: Ruimte afhankelijke ademhaling bescherming.  
Indien noodzakelijk volledige bescherming.

### 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:**  
Contact met ogen en huid vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen dragen.  
Slipgevaar mogelijk.
- **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Bij vrijkomen grotere hoeveelheden indammen.  
Indringing in oppervlakte- en grondwater als ook in de bodem vermijden.  
Niet in het riool laten lopen.
- **Reinigingsmethoden:**  
Met vloeistofbindend materiaal (bijv. universeel absorptiemiddel) opnemen en afvoeren volgens punt 13. Resten met veel water wegspoelen. Verdunning met water mogelijk.

### \* 7 Hantering en opslag

- **Hantering:**
- **Aanwijzing voor veilig gebruik:**  
Zie punt 6.1 Van ontstekingsbronnen verwijderd houden. Niet roken.  
**Aanwijzingen op etiket volgen: Zorgdragen voor voldoende ventilatie.**  
.Eten, drinken, roken, als ook bewaren van levensmiddelen in de werkruimte verboden.
- **Opslag:**
- **Eisen voor opslagruimten en verpakking:**  
Produkt niet in doorgangen van trappenhuizen opslaan.  
Produkt in originele verpakking en gesloten opslaan.  
Niet samen met brandbevorderende of zelfontstekende stoffen opslaan.  
Geen alkalische onbestendige verpakkingen gebruiken.
- **Bijzondere opslagvoorwaarden:** Zie punt 10.2 Koel opslaan.

### \* 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Adembescherming:** Alleen bij overschrijding van de MAC-waarde: Filter A.
- **Handbescherming:**  
Beschermende handcreme aan te bevelen.  
Rubber handschoenen.
- **Oogbescherming:** Volledig aansluitende veiligheidsbril, bij gevaar door spetters.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- **Persoonlijke uitrusting:** Beschermende werkkleding.

(Vervolg op pagina 3)



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens EG-richtlijn 91/155/EEG

Afdrukdatum: 09.04.2006

herziening van: 09.04.2006

**Handelsnaam: Robson Fixan**

(vervolg van pagina 3)

- **Chronische effecten:**  
Narkotiserende effecten: Ja, door alcoholaandeel.
- .
- Overige aanwijzingen:
- .

### \* 12 Ecologische informatie

- **Watergevaarsklasse:** 2  
Zelfindeling: Ja  
Afbreekbaarheid: Biologisch afbreekbaarheid oppervlakte actieve stoffen > 90 %
- .
- Aqualische toxiciteit: n.v.t.
- Ecotoxiciteit: n.v.t.
- .
- .

### 13 Instructies voor verwijdering

- **Produkt: Afvalcodenummer EG**  
- 070604 overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen.
- **Aanbeveling: Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen, bijv. afvoeren naar stortplaats.**
- **Vervuilde verpakkingen: Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.**

### \* 14 Informatie met betrekking tot het transport

- **Algemene aanwijzingen: UN-Nummer: 170**
- **ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3/3 1170 Ethanol solution** Gevaarnummer evenals codering op aanvraag.

### \* 15 Wettelijk verplichte informatie

- **Etikettering volgens WMS incl. EEG richtlijnen: 77/548/EEG als ook 88/379/EEG**
- .

- **Symbool:**



Xi Irriterend

- **R-zinnen:**  
10 Ontvlambaar
- **S-zinnen:**  
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.  
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- **Nationale voorschriften:**
- **Klassificering:** -
- **Watergevaarsklasse:**
- 
- **Merkbladenr BG-Chemie:**

### \* 16 Overige informatie

Deze informatie is van toepassing op het produkt zoals het wordt geleverd.  
Opslagklassen volgens VCI: 3A.

(Vervolg op pagina 5)

# Veiligheidsinformatieblad

volgens EG-richtlijn 91/155/EEG

Afdrukdatum: 09.04.2006

herziening van: 09.04.2006

**Handelsnaam: Robson Fixan**

(vervolg van pagina 4)

**- Relevante R-zinnen**

10 Ontvlambaar

36/38 Irriterend voor de ogen en de ogen.

.

-

D